

SKIPPER™ 150

船用宽带卫星通讯终端



商业渔船



工作船只



运动游艇



运动帆船

新加坡创值通讯和国际海事卫星组织针对中、小型商业船只、渔船和休闲船只，联合推出了最新、最先进的海事卫星通讯技术——船用宽带技术（FleetBroadband）。这种船用宽带产品具有强竞争力的价格以及高服务水平，超过了目前市场上的其他同类产品。

基于覆盖全球的通讯卫星网络，SKIPPER150 为船长以及船员提供了与远在陆地以及海洋其他地方沟通的渠道；SKIPPER150 可以提供卫星电话、收发文字信息以及电子邮件。

在工作时，人们需要各种实时更新的信息来提高工作效率。SKIPPER150 提供 150kbps 的速率，为用户提供彩色天气图；导航资料；以及维修信息；可以轻松的上网浏览网页。在你接受各种新闻、信息、并与对方通话的同时，可以及时地发送各种信息，如报告、操作调整信息、管理信息、咨询以及图片资料等等。

SKIPPER150 配备了一款具有 2 英寸彩色屏幕的手机，手机的数字键盘与普通的手机相类似，可以进行文字输入编辑。通过一个附加的 RJ11 电话接口，还可以外接一个普通的有线电话，便于用户在甲板或船舱都可以拨打接听电话。

SKIPPER150 具有路由器功能。用户可以通过 RJ45 以太网接口，连接船上的计算机网络或作为 WIFI 无线路由器连接船上的无线网络浏览互联网。基于 MAC 地址过滤、NAT 和 DHCP 功能，SKIPPER150 可以提供单一用户和多用户路由模式。

用户可以通过 SKIPPER150 内置 GPS 接收器接收精确数据，并可通过符合 NMEA 0183 输出标准的 GPS 输出接口连接到其他船用设备上，如海图仪等。

由于 SKIPPER150 采用了基于 IP 的技术，数据费用的计算是基于流量的。由于采用了数字通信方式，商务通话以及私人通话的私密性得到了保护。

在价格、性能以及便于操作等方面，SKIPPER150 为海事通讯带来了无可比拟的优越性。当你航行在大海中时，SKIPPER150 是你必不可少的伙伴。她不仅满足你所有的商务以及休闲的通讯需求，更让你放心的是她的基于 GPS 定位技术的紧急求救、通讯功能。

中国总经销商

北京泰莱斯达通信技术有限公司

地址：北京市海淀区知春路甲48号，盈都大厦C-1-17E

TEL: +8610-58731285

FAX: +8610-58731288

网址: <http://www.telistar.com.cn>

SKIPPER™ 150

技术指标

Inmarsat 船用宽带型号核准:

适用于 R & T T E, I E C 60945: 2000

认证: F C C, C E, I C

绿色护照

BDU-ADU 高频电缆最大阻抗

12dB 1.6GHz 4 欧直流环路阻抗

服务

语音: 4kbps AMBE+2

标准 I P: 150kbps

S M S 每次最多可传 160 个字节 (3 G 标准)

路由器功能

单一用户路由模式: NAT 无效,

选择有效/DHCP 无效

多用户路由模式: NAT 有效,

选择有效/DHCP 无效

接口

10Base-T 以太网接口 (PoE)

R J 11 电话线接口

G P S 输出接口 (N M E A - 0183)

天线接口: BDU: T N C (母接口)

ADU: N 类型

S I M 卡插座

L E D 指示灯 (4)

重启按键

电源开关

电源输入接口

电源供应

直流输入 (隔离): +10.8 V ~ +31.2 V

功率 (最大): 100W (包括天线)

物理指标

尺寸: BDU: 287 × 229.6 × 69.7 mm

11.3 × 9.0 × 2.7 in

ADU: 294 (直径) × 221 (高) mm

11.6 × (直径) × 8.7 (高) in

重量: BDU: 2.8 公斤/6.2 磅

ADU: 2.5 公斤/5.5 磅

环境指标

BDU

操作温度: -25 ~ +55 ° C

贮存温度: -40 ~ +80 ° C

操作湿度: 95% + 40 ° C 未凝结

抗环境指标: I P 44

ADU

操作温度: -25 ~ +55 ° C

贮存温度: -40 ~ +85 ° C

操作湿度: 95% + 40 ° C 未凝结

抗环境指标: I P 66

手柄

显示: 2 英寸, 220 × 176 TFT 65K LCD

尺寸: 145 × 65 × 25 mm

5.7 × 2.6 × 1.0 in

重量: 180 克/0.4 磅

抗环境指标: I P 66

操作温度: -20 ~ +55 ° C

贮存温度: -30 ~ +70 ° C

功能:

- 通过电话机进行系统设置
- 通讯录
- 通话信息功能
- S M S 功能
- 用户友好的多方向导航键
- 免提功能